

# SOCKETS

InfoRep – TDM1

## I. Sockets en C

### 1. Création du socket

|                                              |                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>socket(domain, type, protocole)</code> | Création du socket                          |
| <code>bind(socket, adresse, lgAdr)</code>    | Défini adresse et port local (côté serveur) |


### 2. Envoi du message en UDP

|                                                                           |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <code>sendto(socket, message, long, flags, adressDest, lgAdr)</code>      | Envoi de message     |
| <code>recvfrom(socket, *buffer, lgMax, flags, *adresseSrc, *lgAdr)</code> | Reception de message |

### 3. Envoi de message en TCP


|                                                   |                               |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|
| <code>connect(socket, adresse, lgAdr)</code>      | Connexion client au serveur   |
| <code>listen(socket, lgFileAttente)</code>        | Ecoute les connexion serveur  |
| <code>accept(socket, * adresseSrc, *lgAdr)</code> | Accepte une connexion serveur |
| <code>read(socket, *buffer, lgMax)</code>         | Lit un message                |
| <code>write(socket, message, long)</code>         | Envoie un message             |
| <code>close(socket)</code>                        | Ferme la connexion            |

### 4. Schéma des appels de fonctions



## II. Sockets en Java

### 1. Arbre de classes du package java.net



## 2. InetAddress

- static InetAddress **getLocalHost()**
- static InetAddress **getByName(String host)**
- static InetAddress[] **getAllByName(String host)**

## 3. Socket : connexion TCP active entre un client et un serveur

- **Socket(String host, int port)** // connexion
- **Socket(InetAddress address, int port)** // connexion
- *InetAddress* **getInetAddress()** // adresse IP distante
- *InetAddress* **getLocalAddress()** // adresse IP locale
- *int* **getPort()** // port distant
- *int* **getLocalPort()** // port local
- *InputStream* **getInputStream()**
- *OutputStream* **getOutputStream()**
- *void* **close()**

## 4. SocketServer : ouverture d'un port côté serveur en attente de client

- **ServerSocket(int port, int nbClientMax, InetAddress adresse)**
- *Socket* **accept()** // récupérer le socket de communication avec client

## 5. DatagramSocket : socket de communication sans connexion

- **DatagramSocket()**
- **DatagramSocket(int port)**
- *void* **close()**
- *InetAddress* **getInetAddress()**
- *int* **getPort()**
- *InetAddress* **getLocalAddress()**
- *int* **getLocalPort()**
- *void* **send(DatagramPacket p)**
- *void* **receive(DatagramPacket p)**

## 6. DatagramPacket : packet sans connexion à envoyer ou à recevoir

- **DatagramPacket(byte[] buf, int length)** // packet reçu
- **DatagramPacket(byte[] buf, int length, InetAddress addr, int port)** // envoyé
- *InetAddress* **getAddress()**
- *byte[]* **getData()**
- *int* **getLength()**
- *int* **getPort()**
- *void* **setAddress(InetAddress iaddr)**
- *void* **setData(byte[] buf)**
- *void* **setLength(int length)**
- *void* **setPort(int iport)**

## III. Fonctions utiles en C

**sscanf**(calcul, "%d%c%d", &e1, &operation, &e2); // scan de la chaîne "calcul" pour en extraire infos.

**sprintf**(message, "%d", resultat); // écriture dans une chaîne